
sauder.com

SAUDER®



You are getting **sleepy.**
Very **sleepy**.

Queen Platform Bed

Soft Modern Collection | **415138**

Need help? Visit Sauder.com to view video assembly tips or chat with a live rep.
Prefer the phone? Call 1-800-523-3987.

Share your journey!

NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-22
Français pg 23-26
Español pg 27-30


Lot # **357958** 12/03/13
Purchased: _____

Be sure to give us a ring before making any returns. 1-800-523-3987


Table of Contents

Part Identification	2-3
Hardware Identification	4
Assembly Steps	5-22
Français	23-26
Español	27-30
Warranty	31


Assembly Tools Required



No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size



Hammer
Not actual size




Part Identification


While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

A2	HEADBOARD RIGHT END (1)
B2	HEADBOARD LEFT END (1)
C2	HEADBOARD TOP (1)
D2	HEADBOARD RAIL (1)
E2	HEADBOARD SLAT (4)
F2	HEADBOARD TOP SUPPORT (1)
G2	HEADBOARD SLAT SUPPORT (4)
H	RIGHT LEG (1)
I	LEFT LEG (1)
J2	RIGHT RAIL (1)
K2	LEFT RAIL (1)
L2	FOOT RAIL (1)

M2	RIGHT PLATFORM (1)
N2	LEFT PLATFORM (1)
O2	FOOT PLATFORM (1)
P2	PLATFORM DECK (4)
Q	CENTER SUPPORT (1)
R	SHORT SUPPORT (2)
S	OUTER SUPPORT (2)
T	SUPPORT BRACE (4)
U2	SHORT CLEAT (4)
V	LONG CLEAT (2)
W	HEADBOARD BRACE (1)

Part Identification






Hardware Identification

Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.


1F HIDDEN CAM - 50




2F CAM DOWEL - 37




8F CAM SCREW - 13




4G METAL BRACKET - 10



14M PROPEL NUT - 8




1R METAL PIN - 16




16P SCREW COVER - 8




36P CAM COVER - 11




1S BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW - 20




4S BLACK 1-15/16" FLAT HEAD SCREW - 32




7S BLACK 1-1/4" FLAT HEAD SCREW - 24




12S BROWN 1" FLAT HEAD SCREW - 4



102S SILVER 1" LARGE HEAD SCREW - 19



103S BLACK 2-3/8" FLAT HEAD BOLT - 8





Step 1


Look for this icon. It means a video assembly tip is available at **www.sauder.com/services/tips**

- Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- NOTE: You will need someone's help to build this unit. Due to the size and weight of this unit, you should build it close to its final location.
- NOTE: You may find it useful to glance at Steps 16 and 18 to help you choose where to build your unit that allows for ample room.
- Push fifty HIDDEN CAMS (1F) into the HEADBOARD TOP (C2), HEADBOARD TOP SUPPORT (F2), HEADBOARD SLAT SUPPORTS (G2), RAILS (J2, K2, and L2), PLATFORMS (M2 and N2), and HEADBOARD BRACE (W). Then, insert the metal end of a CAM DOWEL (2F) into each HIDDEN CAM except the RAIL (L2) and PLATFORMS (M2 and N2).

Do not tighten the HIDDEN CAMS in this step.









The arrow in the HIDDEN CAM must point toward the hole in the edge of the board.

Insert the metal end of the CAM DOWEL into the HIDDEN CAM.

Step 2


Turn thirteen CAM SCREWS (8F) into the RAILS (J2 and K2) and FOOT PLATFORM (O2).






Step 3

- Using your hammer, gently tap eight PROPEL NUTS (14M) into the holes in the RAILS (J2 and K2) as shown in the upper diagram.
- Fasten ten METAL BRACKETS (4G) to the HEADBOARD SLAT SUPPORTS (G2) and FOOT RAIL (L2) as shown in the lower diagram. Use ten BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).







BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW
(10 used in this step)

Step 4


Fasten the PLATFORMS (M2 and N2) to the FOOT PLATFORM (O2). Tighten four HIDDEN CAMS.






Step 5

Fasten the RAILS (J2 and K2) to the FOOT RAIL (L2). Tighten four HIDDEN CAMS and use two BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S) through the METAL BRACKETS on the FOOT RAIL and into the RAILS.




BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW
(2 used for the METAL BRACKETS)




⚠ Caution

Risk of damage or injury. HIDDEN CAMS must be completely tightened. HIDDEN CAMS that are not completely tightened may loosen, and parts may separate. To completely tighten:

Start





Tighten



Step 6


Fasten the RAILS (J2, K2, and L2) to the PLATFORMS (M2, N2, and O2). Tighten seventeen HIDDEN CAMS.






Step 7

- Fasten the PLATFORM DECKS (P2) to the PLATFORMS (M2, N2, and O2). Use nineteen SILVER 1" LARGE HEAD SCREWS (102S).




Step 8

- Fasten the HEADBOARD RAIL (D2) to the RAILS (J2 and K2). Use four BLACK 1-15/16" FLAT HEAD SCREWS (4S).
- Fasten the LEGS (H and I) to the RAILS (J2 and K2). Use four BLACK 1-1/4" FLAT HEAD SCREWS (7S) and four BLACK 2-3/8" FLAT HEAD BOLTS (103S).




Step 9

- Fasten the SHORT CLEATS (U2) to the RAILS (J2 and K2). Use twelve BLACK 1-1/4" FLAT HEAD SCREWS (7S).
- Fasten the LONG CLEATS (V) to the RAILS (D2 and L2). Use eight BLACK 1-1/4" FLAT HEAD SCREWS (7S).





BLACK 1-1/4" FLAT HEAD SCREW
(20 used in this step)



Step 10


Fasten the HEADBOARD TOP (C2) to the HEADBOARD TOP SUPPORT (F2). Tighten three HIDDEN CAMS.






Step 11


Fasten the HEADBOARD SLATS (E2) to the HEADBOARD SLAT SUPPORTS (G2). Tighten twelve HIDDEN CAMS.






Step 12

Fasten the HEADBOARD TOP (C2) and HEADBOARD TOP SUPPORT (F2) to the HEADBOARD RIGHT END (A2). Tighten three HIDDEN CAMS.




Step 13

- Insert eight METAL PINS (1R) into the holes in the HEADBOARD RIGHT END (A2).
- Fasten the HEADBOARD SLAT SUPPORTS (G2) to the HEADBOARD RIGHT END (A2). Use four BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S) through the METAL BRACKETS and into the HEADBOARD RIGHT END.
- NOTE: Be sure the METAL PINS in the HEADBOARD RIGHT END insert into the holes in the HEADBOARD SLATS (E2).




Step 14


- Fasten the HEADBOARD BRACE (W) to the HEADBOARD RIGHT END (A2). Tighten two HIDDEN CAMS.
- Insert eight METAL PINS (1R) into the holes in the HEADBOARD LEFT END (B2).
- Fasten the HEADBOARD SLAT SUPPORTS (G2) to the HEADBOARD LEFT END (B2). Use four BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S) through the METAL BRACKETS and into the HEADBOARD LEFT END.
- NOTE: Be sure the METAL PINS in the HEADBOARD LEFT END insert into the holes in the HEADBOARD SLATS (E2).
- Fasten the HEADBOARD TOP (C2), HEADBOARD TOP SUPPORT (F2), and HEADBOARD BRACE (W) to the HEADBOARD LEFT END (B2). Tighten five HIDDEN CAMS.




Step 15

- With someone's help, carefully flip the bedframe over.
- Fasten the HEADBOARD ENDS (A2 and B2) to the RAILS (J2 and K2). Use four BLACK 2-3/8" FLAT HEAD BOLTS (103S).
- Fasten the HEADBOARD BRACE (W) to the HEADBOARD RAIL (D2). Use four BROWN 1" FLAT HEAD SCREWS (12S).






BROWN 1" FLAT HEAD SCREW
(4 used in this step)




BLACK 2-3/8" FLAT HEAD BOLT
(4 used in this step)

Step 16

- Place your bed in its final location with the bottom of the headboard end approximately 15 inches from the wall.
- NOTE: Be sure to place your bed the recommended distance from any walls, windows, or objects in the room so that you don't damage anything when flipping your unit.
- With someone's help, carefully lean your unit up on edge to create space to build the platform/support in the next step.
- NOTE: You will need someone to hold the unit to stabilize it while you continue in the next step.
- The next step involves building the support for underneath your bed so this requires the support to be built near the bed's final location for less movement or relocation.







The platform in Step 17 should be built in this location. See Step 18 for helpful information.


Step 17

- Fasten the SHORT SUPPORTS (R) to the SUPPORTS (Q and S) as shown in the upper diagram. Use twelve BLACK 1-15/16" FLAT HEAD SCREWS (4S).
- Fasten the SUPPORTS (Q and S) to the SUPPORT BRACES (T) as shown in the lower diagram. Use sixteen BLACK 1-15/16" FLAT HEAD SCREWS (4S).






BLACK 1-15/16" FLAT HEAD SCREW
(28 used for the HEADBOARD RAILS)



Step 18

- Center a SCREW COVER (16P) over the head of each visible SCREW on the HEADBOARD ENDS and LEGS and press firmly.
- Push a CAM COVER (36P) onto each visible HIDDEN CAM.
- NOTE: Use the upper diagram for placement of the support from the wall and bed.
- Carefully lay your unit down over the support.
- NOTE: You should be able to see the corners of the support underneath the bed through the outside locator holes in the PLATFORM (P2) closest to the headboard. Also, the center locator holes should line up over the CENTER SUPPORT. This insures that the bed is properly supported.
- This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

And to celebrate, why not share your success story?



Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LA POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-523-3987
Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à 5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot nº : _____

Date de l'achat: _____

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A2	EXTRÉMITÉ DROITE DE TÊTE DE LIT	1
B2	EXTRÉMITÉ GAUCHE DE TÊTE DE LIT	1
C2	DESSUS DE TÊTE DE LIT	1
D2	RAIL DE TÊTE DE LIT	1
E2	LATTE DE TÊTE DE LIT	4
F2	SUPPORT DE DESSUS DE TÊTE DE LIT	1
G2	SUPPORT DE LATTE DE TÊTE DE LIT	4
H	PIED DROIT	1
I	PIED GAUCHE	1
J2	TRAVERSE DROITE	1
K2	TRAVERSE GAUCHE	1
L2	TRAVERSE DE PIED	1
M2	PLATEFORME DROITE	1
N2	PLATEFORME GAUCHE	1
O2	PLATEFORME DE PIED	1
P2	PONT DE PLATEFORME	4
Q	SUPPORT CENTRAL	1
R	SUPPORT COURT	2
S	SUPPORT EXTERNE	2
T	ENTRETOISE DE SUPPORT	4
U2	TASSEAU COURT	4
V	TASSEAU LONG	2
W	ENTRETOISE DE TÊTE DE LIT	1

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
1F	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE	50
2F	CHEVILLE D'EXCENTRIQUE	37
8F	VIS D'EXCENTRIQUE	13
4G	CONSOLE EN MÉTAL	10
14M	ÉCROU À AILETTE	8
1R	GOUPILLE EN MÉTAL	16
16P	CACHE-VIS	8
36P	COUVERCLE D'EXCENTRIQUE	11
1S	VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRE	20
4S	VIS TÊTE PLATE 49 mm NOIRE	32
7S	VIS TÊTE PLATE 32 mm NOIRE	24
12S	VIS TÊTE PLATE 25 mm MARRON	4
102S	VIS TÊTE LARGE 25 mm ARGENTÉE	19
103S	BOULON TÊTE PLATE 60 mm NOIRE	8

ÉTAPE 1

Ne pas serrer les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES dans cette étape.

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

REMARQUE : Il faudra l'aide d'une autre personne pour monter cette unité. En raison de la taille et du poids de cette unité, il est recommandé de monter cette unité à proximité de sen emplacement final.

REMARQUE : Il peut être utile de jeter un coup d'œil aux Étapes 16 et 18 pour choisir où monter l'unité afin d'avoir le plus d'espace possible.

Enfoncer cinquante EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1F) dans le DESSUS DE TÊTE DE LIT (C2), le SUPPORT DE DESSUS DE TÊTE DE LIT (F2), les SUPPORTS DE LATTES DE TÊTE DE LIT (G2), les TRAVERSES (J2, K2 et L2), les PLATEFORMES (M2 et N2) et l'ENTRETOISE DE TÊTE DE LIT (W). Ensuite, insérer l'extrémité en métal d'une CHEVILLE D'EXCENTRIQUE (2F) dans chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE sauf la TRAVERSE (L2) et les PLATEFORMES (M2 et N2).

ÉTAPE 2

Faire tourner treize VIS D'EXCENTRIQUE (8F) dans les TRAVERSES (J2 et K2) et la PLATEFORME DE PIED (O2).

ÉTAPE 3

À l'aide d'un marteau, enfoncer délicatement huit ÉCROUS À AILETTES (14M) dans les trous des TRAVERSES (J2 et K2) comme l'indique le schéma supérieur.

Fixer dix CONSOLES EN MÉTAL (4G) sur les SUPPORTS DE LATTES DE TÊTE DE LIT (G2) et la TRAVERSE DE PIED (L2) comme l'indique le schéma inférieur. Utiliser dix VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

ÉTAPE 4

Fixer les PLATEFORMES (M2 et N2) sur la PLATEFORME DE PIED (O2). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 5

Fixer les TRAVERSES (J2 et K2) sur la TRAVERSE DE PIED (L2).

Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES et utiliser deux VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S) à travers les CONSOLES EN MÉTAL situées sur la TRAVERSE DE PIED, et dans les TRAVERSES.

Attention: Risque des dégâts ou blessures. Les Excentriques Escamotables doivent être serrés à bloc. Les Excentriques Escamotables que ne sont pas serrées à bloc peuvent desserrer et les pièces peuvent séparer. Pour serrer à bloc, faire tourner l'excentrique escamotable de 210 degrés.

ÉTAPE 6

Fixer les TRAVERSES (J2, K2 et L2) sur les PLATEFORMES (M2, N2 et O2). Serrer dix-sept EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 7

Fixer les PONTS DE PLATEFORME (P2) sur les PLATEFORMES (M2, N2 et O2). Utiliser dix-neuf VIS TÊTE LARGE 25 mm ARGENTÉES (102S).

ÉTAPE 8

Fixer la TRAVERSE DE TÊTE DE LIT (D2) sur les TRAVERSES (J2 et K2). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 49 mm NOIRES (4S).

Fixer les PIEDS (H et I) sur les TRAVERSES (J2 et K2). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 32 mm NOIRES (7S) et quatre BOULONS TÊTE PLATE 60 mm NOIRES (103S).

ÉTAPE 9

Fixer les TASSEAUX COURTS (U2) sur les TRAVERSES (J2 et K2). Utiliser douze VIS TÊTE PLATE 32 mm NOIRES (7S).

Fixer les TASSEAUX LONGS (V) sur les TRAVERSES (D2 et L2). Utiliser huit VIS TÊTE PLATE 32 mm NOIRES (7S).

ÉTAPE 10

Fixer le DESSUS DE TÊTE DE LIT (C2) sur le SUPPORT SUPÉRIEUR DE TÊTE DE LIT (F2). Serrer trois EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 11

Fixer les LATTES DE TÊTE DE LIT (E2) sur les SUPPORTS DE LATTE DE TÊTE DE LIT (G2). Serrer douze EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 12

Fixer le DESSUS DE TÊTE DE LIT (C2) et le SUPPORT DE DESSUS DE TÊTE DE LIT (F2) sur l'EXTRÉMITÉ DROITE DE TÊTE DE LIT (A2). Serrer trois EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 13

Insérer huit GOUPILLES EN MÉTAL (1R) dans les trous dans l'EXTRÉMITÉ DROITE DE TÊTE DE LIT (A2).

Fixer les SUPPORTS DE LATTES DE TÊTE DE LIT (G2) sur l'EXTRÉMITÉ DROITE DE TÊTE DE LIT (A2). Utiliser quatre VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S) à travers les CONSOLES EN MÉTAL et dans l'EXTRÉMITÉ DROITE DE TÊTE DE LIT.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les GOUPILLES EN MÉTAL situées sur l'EXTRÉMITÉ DROITE DE TÊTE DE LIT dans les trous dans les LATTES DE TÊTE DE LIT (E2).

ÉTAPE 14

Fixer l'ENTRETOISE DE TÊTE DE LIT (W) sur l'EXTRÉMITÉ DROITE DE TÊTE DE LIT (A2). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Insérer huit GOUPILLES EN MÉTAL (1R) dans les trous dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE DE TÊTE DE LIT (B2).

Fixer les SUPPORTS DE LATTES DE TÊTE DE LIT (G2) sur l'EXTRÉMITÉ GAUCHE DE TÊTE DE LIT (B2). Utiliser quatre VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S) à travers les CONSOLES EN MÉTAL et dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE DE TÊTE DE LIT.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les GOUPILLES EN MÉTAL situées sur l'EXTRÉMITÉ GAUCHE DE TÊTE DE LIT dans les trous dans les LATTES DE TÊTE DE LIT (E2).

Fixer le DESSUS DE TÊTE DE LIT (C2), le SUPPORT DE DESSUS DE TÊTE DE LIT (F2) et l'ENTRETOISE DE TÊTE DE LIT (W) sur l'EXTRÉMITÉ GAUCHE DE TÊTE DE LIT (B2). Serrer cinq EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 15

Avec l'aide d'une autre personne, retourner soigneusement le cadre de lit.

Fixer les EXTRÉMITÉS DE TÊTE DE LIT (A2 y B2) sur les TRAVERSES (J2 et K2). Utiliser quatre BOULONS TÊTE PLATE 60 mm NOIRES (103S).

Fixer l'ENTRETOISE DE TÊTE DE LIT (W) sur la TRAVERSE DE TÊTE DE LIT (D2). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 25 mm MARRON (12S).

ÉTAPE 16

Placer le lit dans son emplacement final avec le bas de l'extrémité de tête de lit à environ 15 pouces du mur.

REMARQUE : S'assurer de placer le lit à la distance recommandée des murs, fenêtres ou objets dans la pièce de manière à ne rien endommager lorsque l'on retourne l'unité.

Avec l'aide d'une autre personne, poser soigneusement l'unité sur son chant pour créer de l'espace afin de construire la plateforme/ le support à l'étape suivante.

REMARQUE : Il faudra l'aide d'une autre personne pour tenir l'unité afin de la stabiliser pendant que l'on continue à l'étape suivante.

L'étape suivante implique de construire le support pour le dessous du lit ; il faut donc construire le support à proximité de l'emplacement final du lit pour réduire les mouvements ou les déplacements.

ÉTAPE 17

Fixer les SUPPORTS COURTS (R) sur les SUPPORTS (Q et S) comme il l'est indiqué dans le schéma supérieur. Utiliser douze VIS TÊTE PLATE 49 mm NOIRES (4S).

Fixer les SUPPORTS (Q et S) sur les ENTRETOISES DE SUPPORT (T) comme l'indique le schéma inférieur. Utiliser seize VIS TÊTE PLATE 49 mm NOIRES (4S).

ÉTAPE 18

Centrer un CACHE-VIS (16P) sur la tête de chaque VIS et appuyer fermement.

Enfoncer un COUVERCLE D'EXCENTRIQUE (36P) sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

REMARQUE : Utiliser le schéma supérieur pour le placement du support à partir du mur et du lit.

Déposer soigneusement l'unité sur le support.

REMARQUE : On doit pouvoir voir les coins du support sous le lit à travers les trous de repère externes dans la PLATEFORME (P2) le plus près de la tête de lit. En outre, les trous de repère du centre doivent s'aligner sur le SUPPORT CENTRAL. Ceci assurer un support adéquat du lit.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer à l'aide d'une encaustique pour meubles ou d'un chiffon humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA**. Llame este número sin cargo:

1-800-523-3987

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.
Hora oficial del Este
(excepto días festivos)

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot nº : _____

Date de l'achat: _____

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A2	EXTREMO DERECHO DE LA CABECERA	1
B2	EXTREMO IZQUIERDO DE LA CABECERA	1
C2	PANEL SUPERIOR DE CABECERA	1
D2	RIEL DE LA CABECERA	1
E2	TABLILLA DE LA CABECERA	4
F2	SOPORTE SUPERIOR DE LA CABECERA	1
G2	SOPORTE DE LOS LISTONES DE LA CABECERA	4
H	PATA DERECHA	1
I	PATA IZQUIERDA	1
J2	RIEL DERECHO	1
K2	RIEL IZQUIERDO	1
L2	RIEL DE LAS PATAS	1
M2	PLATAFORMA DERECHA	1
N2	PLATAFORMA IZQUIERDA	1
O2	PATA DE LA PLATAFORMA	1
P2	CUBIERTA DE LA PLATAFORMA	4
Q	SOPORTE DEL CENTRO	1
R	SOPORTE CORTO	2
S	SOPORTE EXTERIOR	2
T	RIOSTRA DE SOPORTE	4
U2	AGARRADERA CORTA	4
V	AGARRADERA LARGA	2
W	RIOSTRA DE LA CABECERA	1

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1F	EXCÉNTRICO ESCONDIDO	50
2F	PASADOR DE EXCÉNTRICO	37
8F	BIELA DE EXCÉNTRICO	13
4G	SOPORTE DE METAL	10
14M	TUERCA DE HÉLICE	8
1R	ESPIGA DE METAL	16
16P	CUBIERTA DE TORNILLO	8
36P	CUBIERTA DE EXCÉNTRICO	11
1S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm	20
4S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 49 mm	32
7S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 32 mm	24
12S	TORNILLO MARRÓN DE CABEZA PERDIDA de 25 mm	4
102S	TORNILLO PLATEADO DE CABEZA GRANDE de 25 mm	19
103S	PERNO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 60 mm	8

PASO 1

No apriete los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en este paso.

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

NOTA: Necesitará que alguien le ayude a ensamblar esta unidad. Debido al tamaño y el peso de esta unidad, debe ensamblarla cerca a su ubicación final.

NOTA: Podría serle de utilidad darle un vistazo a los pasos 16 y 18 para ayudarse a elegir donde ensamblar su unidad que le permita un espacio amplio.

Empuje cincuenta EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1F) entre el PANEL SUPERIOR DE LA CABECERA (C2), el SOPORTE SUPERIOR DE LA CABECERA (F2), los SOPORTES DE LOS LISTONES DE LA CABECERA (G2), los RIELES (J2, K2, y L2), las PLATAFORMAS (M2 y N2) y la RIOSTRA DE LA CABECERA (W). Luego, inserte el extremo metálico de un PASADOR DE EXCÉNTRICO (2F) entre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO, excepto en el RIEL (L2) y las PLATAFORMAS (M2 y N2).

PASO 2

Atornille trece BIELAS DE EXCÉNTRICO (8F) en los RIELES (J2 y K2) y la PATA DE LA PLATAFORMA (O2).

PASO 3

Usando su martillo, golpee suavemente ocho TUERCAS DE HÉLICE (14M) entre los agujeros de los RIELES (J2 y K2) como se muestra en el diagrama superior.

Fije los diez SOPORTES DE METAL (4G) a los SOPORTES DE LOS LISTONES DE LA CABECERA (G2) y al RIEL DE LAS PATAS (L2), como se muestra en el diagrama inferior. Utilice diez TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

PASO 4

Fije las PLATAFORMAS (M2 y N2) a la PATA DE LA PLATAFORMA (O2). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 5

Fije los RIELES (J2 y K2) al RIEL DE LAS PATAS (L2).

Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS y utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S) a través de los SOPORTES DE METAL sujetados al RIEL DE LAS PATAS y en los RIELES.

Precaución: Riesgo de daños o heridas. Los Excéntricos Escondidos deben apretarse completamente. Los Excéntricos Escondidos que no se aprieten completamente se aflojarán y las partes pueden separarse. Para apretar completamente, atornille el excéntrico escondido 210 grados.

PASO 6

Fije los RIELES (J2, K2 y L2) a las PLATAFORMAS (M2, N2 y O2). Apriete diecisiete EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 7

Fije las CUBIERTAS DE LA PLATAFORMA (P2) a las PLATAFORMAS (M2, N2 y O2). Utilice diecinueve TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA GRANDE de 25 mm (102S).

PASO 8

Fije el RIEL DE LA CABECERA (D2) a los RIELES (J2 y K2). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 49 mm (4S).

Fije las PATAS (H e I) a los RIELES (J2 y K2). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 32 mm (7S) y cuatro PERNOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 60 mm (103S).

PASO 9

Fije las AGARRADERAS CORTAS (U2) a los RIELES (J2 y K2). Utilice doce TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 32 mm (7S).

Fije las AGARRADERAS LARGAS (V) a los RIELES (D2 y L2). Utilice ocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 32 mm (7S).

PASO 10

Fije el PANEL SUPERIOR DE LA CABECERA (C2) AL SOPORTE DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CABECERA (F2). Apriete tres EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 11

Fije las TABLILLAS DE LA CABECERA (E2) a los SOPORTES DE LOS LISTONES DE LA CABECERA (G2). Apriete doce EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 12

Fije el PANEL SUPERIOR DE LA CABECERA (C2) y el SOPORTE SUPERIOR DE LA CABECERA (F2) al EXTREMO DERECHO DE LA CABECERA (A2) Apriete tres EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 13

Inserte ocho ESPIGAS DE METAL (1R) en los agujeros en el EXTREMO DERECHO DE LA CABECERA (A2).

Fije los SOPORTES DE LOS LISTONES DE LA CABECERA (G2) al EXTREMO DERECHO DE LA CABECERA (A2). Pase cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S) a través de los SOPORTES DE METAL y en el EXTREMO DERECHO DE LA CABECERA.

NOTA: Asegúrese de insertar las ESPIGAS DE METAL del EXTREMO DERECHO DE LA CABECERA en los agujeros de las TABLILLAS DE LA CABECERA (E2).

PASO 14

Fije la RIOSTRA DE LA CABECERA (W) al EXTREMO DERECHO DE LA CABECERA (A2). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Inserte ocho ESPIGAS DE METAL (1R) en los agujeros en el EXTREMO IZQUIERDO DE LA CABECERA (B2).

Fije los SOPORTES DE LOS LISTONES DE LA CABECERA (G2) al EXTREMO IZQUIERDO DE LA CABECERA (B2). Pase cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S) a través de los SOPORTES DE METAL y en el EXTREMO IZQUIERDO DE LA CABECERA.

NOTA: Asegúrese de insertar las ESPIGAS DE METAL del EXTREMO IZQUIERDO DE LA CABECERA en los agujeros de las TABLILLAS DE LA CABECERA (E2).

Fije el PANEL SUPERIOR DE LA CABECERA (C2), el SOPORTE SUPERIOR DE LA CABECERA (F2) y la RIOSTRA DE LA CABECERA (W) al EXTREMO IZQUIERDO DE LA CABECERA (B2). Apriete cinco EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 15

Con la ayuda de alguien, voltee con mucho cuidado el marco de la cama.

Fije los EXTREMOS DE LA CABECERA (A2 y B2) a los RIELES (J2 y K2). Utilice cuatro PERNOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 60 mm (103S).

Fije la RIOSTRA DE LA CABECERA (W) al RIEL DE LA CABECERA (D2). Utilice cuatro TORNILLOS MARRONES DE CABEZA PERDIDA de 25 mm (12S).

PASO 16

Coloque su cama en la ubicación final con la base de la cabecera a 15 pulgadas aproximadamente de la pared.

NOTA: Asegúrese de colocar su cama a las distancias recomendadas de las paredes, ventanas, u objetos en la habitación, así no dañará nada cuando dé vuelta a su unidad.

Con la ayuda de alguien, incline su unidad con cuidado sobre el borde para crear espacio para ensamblar la plataforma / el soporte en el próximo paso.

NOTA: Necesitará que alguien tenga la unidad para estabilizarla mientras usted continua con el siguiente paso.

El siguiente paso involucra el ensamble del soporte de debajo de si cama así que es necesario que el soporte se ensamble cerca de la ubicación final de la cama para que haya menos movimientos o deba volver a ubicarlo.

PASO 17

Fije los SOPORTES CORTOS (R) a los SOPORTES (Q y S) como se muestra en el diagrama superior. Utilice doce TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 49 mm (4S).

Fije los SOPORTES (Q y S) a las RIOSTRAS DE SOPORTE (T), como se muestra en el diagrama inferior. Utilice dieciséis TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 49 mm (4S).

PASO 18

Centre una CUBIERTA DE TORNILLO (16P) sobre la cabeza de cada TORNILLO y presione firmemente.

Empuje una CUBIERTA DE EXCÉNTRICO (36P) sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

NOTA: Utilice el diagrama superior para colocar el soporte de la pared y la cama.

Con cuidado, coloque su unidad sobre el soporte.

NOTA: Debe poder ver las esquinas del soporte por debajo de la cama a través de los agujeros de localización de fuera en la PLATAFORMA (P2) más cercanas a la cabecera. También, los agujeros de localización deben estar alineados sobre el SOPORTE CENTRAL. Esto asegura que la cama tenga el soporte apropiado.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.
3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair or replace any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY for ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.
5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.
6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1-800-523-3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.
2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.
3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera ou remplacera (sur sa seule décision) toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE de TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'ceuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.
4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de ouverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.
5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.
6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1-800-523-3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.
2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.
3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará o reemplazará cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.
4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.
5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.
6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1-800-523-3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 EE.UU. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built. If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at 800-523-3987 or Sauder.com.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder
President/CEO

So, how did it go?

Set a world record for speed? Feeling good about yourself? Nice. Get social with it on any of these quality share sites.

And don't forget to rate and review your piece at Sauder.com in the product detail page.

Register your new product online

For immediate service, our website is available 24 hours per day, seven days per week, to order replacement parts, access assembly tips, register your product and view Sauder products. www.sauder.com

Customer Services in United States and Canada
Monday through Friday – 9 a.m. to 5:30 p.m. ET
(except holidays) 1-800-523-3987

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:

   Sauder Woodworking Company
   502 Middle St.
   Archbold, OH 43502
   419-446-2711
4. Date of Manufacture: July 2014

SAUDER®

Made in USA
with U.S. and imported materials